

**Aussenzählerkasten** in formschöner , leichter Alukonstruktion, **230 mm Tiefe**, in **AP- oder UP-Ausführung**.

Schutzgrad IP 43, Türen in versenkter Ausführung mit Reiber- bzw. Stangenschloss, 4-Kant 6x6 mm, Gummidichtung auf Schlossseite. Komplett aufgebaut mit Berührungsschutzabdeckungen ( Kunststoff ), inkl. Bezeichnungstreifen, Zählerplätze ausgerüstet mit Drahtführungs Kanäle (Zählereingang und Zählerausgang mit separatem Kanal) und komplettem Apparaterost nach Werkvorschriften.

**UP-Ausführung**

gründiert, Front und Innenseite roh oder grundiert.  
Rohreinführungen oben und unten nach unseren Zeichnungen.

**AP-Ausführung**

Grundiert, Rückwand und Innenseite roh, ohne Ausschnitte, allseitig geschlossen.

TT, resp. TT/TV-Abteile

Mit Trennwand zu Starkstromteil, sep. Türen.  
TT-Teil ausgerüstet mit Montageplatte, Reiberschloss 4-Kant 6x6mm,  
Ausschnitte nach Zeichnung nur in UP-Ausführung.

Lackierungen und Anordnungen nach Ihren Wünschen gegen Mehrpreis möglich.

Verlangen Sie Offerten für Ihre bevorzugte Ausführungsvariante:

- komplett bestückt, verdrahtet und beschriftet, geprüft nach NIN.
- bestückt mit Apparate Ihrer Wahl, ohne Verdrahtung.
- Zählerkasten mit App.-rost, ohne Apparate, zum selber bestücken.

Wir liefern Ihnen jede gewünschte Ausführung.